



HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600

აღწერილობა: HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 - აკრილის გამხსნელიანი ფინალური ფენა, CONTEX ანტიკარბონიზაციულ სისტემებში გამოსაყენებლად. საფარი არის წყალგაუმტარი, პრიალა და გლუვი.

რეკომენდაცია გამოყენებისათვის: გამოიყენება ბეტონისათვის, აგურისათვის, შელესვისთვის.

მიწოდება: ჩართულია საერთო ასორტიმენტში. მიწოდება ხორციელდება წინასწარი შეკვეთით.

ფიზიკური მახასიათებლები:

- ფერის ნომერი/ფერი: 10000*/თეთრი
- შესახედაობა: გლუვი
- მშრალი ნაშთი,%: 35±2
- თეორიული ხარჯი: 7 მ²/ლ – 50 მიკრონი*
- კრიტიკული წერტილი: 44°C
- ხვედრითი წონა: 1,25 კგ/ლ
- გამაგრება: 2 საათი (20°C)

დაფარვა:

- პროდუქტის ნომერი: 46600**
- დაფარვის მეთოდი: უჰაერო გაანტვა/ფუნჯი
- გამხსნელი: 08080 (5%)
- საფარის სისქე, მშრალი: 50 მკმ
- საფარის სისქე, სველი: 150 მკმ

უსაფრთხოების მეთოდები: აუცილებელია ეტიკეტსა და შეფუთვაზე მითითებული უსაფრთხოების წესების დაცვა.

ზედაპირის შესაღებად მომზადება:

აუცილებელია ფოლადი გაწმენდილ იქნას ყველანაირი ზეთის, ცხიმისა და მარილისგან შესაბამისი მასალით. ადგილი არ უნდა ჰქონდეს ჟანგს. სასურველია წინასწარ იყოს დამუშავებული გრუნტით.

დაფარვის პირობები:

აუცილებელია ზედაპირი იყოს მშრალი, გაწმენდილი და დამუშავებული შესაბამისი მასალით. დახურულ სივრცეებში აუცილებელია ვენტილაციის უზრუნველყოფა ღებვის პროცესში. თვალი აარიდეთ კონტაქტს თვალებთან და კანთან.

